

UNIVERSAL PRIMER®

NIEDRIGVISKOSE, LÖSUNGSMITTELFREIE GRUNDIERUNG
UND VERSIEGELUNG AUF POLYURETHANBASIS

PRODUKTINFORMATIONEN

Universal Primer® ist ein einkomponentiger Polyurethanprimer zur Grundierung von Untergründen aller Art. Er zeichnet sich durch extrem niedrige Viskosität und eine ausgewogene Trockenzeit aus. Er ist ideal zur Versiegelung von nahezu allen Oberflächen mit hoher und niedriger Porosität (z.B. Glas, Marmor und Metalle) und als Basis für Keramikfliesen. Darüber hinaus kann das Produkt sowohl auf trockenem als auch auf nassem Beton effektiv eingesetzt werden, und die Anwendung ist auch auf frischem Beton möglich. Die universelle Primer®-Haftung übersteigt die Anforderungen der Europäischen Technischen Zulassung (Streckung: 400%, Zugfestigkeit: > 20 N / mm²).

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Reinigen Sie die Oberfläche vor dem Auftragen mit einem Hochdruckreiniger. Entfernen Sie alle Öle, Fette, Wachse, lose Partikel, Lösungsmittel, etc.

APPLIKATION

Mit einem Pinsel, einer Rolle oder einem hydrodynamischen Sprühgerät auftragen. Der nominale Verbrauch auf den meisten Substraten beträgt 150 g/m², kann aber je nach Porosität zwischen 100-500 g/m² variieren. Nach der Trocknung kann die Hauptabdichtungsbahn (z.B. Hypertectum®-System) aufgebracht werden.

Um die Gefahr von Blasenbildung zu reduzieren und Verbrauch zu reduzieren, wird empfohlen, UNIVERSAL PRIMER mit Xylol bis zu 5% zu verdünnen. Aufgrund der sehr hohen Haftung des Produktes ist es notwendig, Flecken an unerwünschten Stellen zu vermeiden. Die Oberfläche verfärbt sich nach dem Auftragen, was jedoch die funktionellen Eigenschaften des Substrats nicht beeinträchtigt. Werkzeuge und Geräte sollten nach dem Auftragen mit Papiertüchern abgewischt und anschließend mit Xylol-Lösungsmittel gereinigt werden, da Rollen (falls verwendet) nicht wiederverwendbar sind. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung. Enthält Lösungsmittel, darf nicht in geschlossenen oder schlecht belüfteten Räumen verwendet werden.

VERPACKUNG

1 kg-, 5 kg-, 25 kg-Metallgebinde

PARTNER UND ZERTIFIZIERUNG



HERSTELLER: ETS EUROPE HERENTALSEBAAN 406/UNIT D1 2160 WOMMELGEM BELGIEN
VERTRIEB IN DEUTSCHLAND: HYPERTECTUM DEUTSCHLAND GmbH LANGE ENDEN 29 13437 BERLIN

UNIVERSAL PRIMER®

NIEDRIGVISKOSE, LÖSUNGSMITTELFREIE GRUNDIERUNG
UND VERSIEGELUNG AUF POLYURETHANBASIS

AUFBEWAHRUNG:

Im ungeöffneten Original-Eimer an trockenen Orten und im Temperaturbereich von + 5° C bis + 25° C mindestens 12 Monate lagerfähig.

Nach dem Öffnen so schnell wie möglich verwenden.

Um ungenutzte Mengen weiterhin aufzubewahren, ist das Produkt dicht zu schließen.

Der Hersteller garantiert die einwandfreie Qualität des Produkts, hat aber keinen Einfluss auf die Art und Weise und die Bedingungen seiner Verwendung und ist nicht verantwortlich für die Arbeit eines Planers bzw. Auftragnehmers. Die hierin enthaltenen Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen nach dem aktuellen Stand der Kenntnisse und praktischer Erfahrung gegeben. Dies entbindet nicht von der Verantwortung für die Durchführung von Arbeiten nach den Vorschriften der Bauindustrie und den Arbeitsschutzbestimmungen. Keine unserer schriftlich oder anderweitig veröffentlichten Anweisungen oder Spezifikationen ist rechtsverbindlich, weder im Allgemeinen noch in Bezug auf Rechte Dritter, noch entbindet die Betroffenen von der Verpflichtung, geeignete Tests zur Feststellung der Eignung des Produkts durchzuführen. Weder der Hersteller noch der Vertriebspartner haften für Schäden oder Mängel, die sich aus der kombinierten Verwendung der angebotenen Produkte mit Materialien aus den Portfolios anderer Hersteller oder aus Rezeptänderungen von Käufern oder Anwendern ergeben. Wir behalten uns auch das Recht vor, den Inhalt nachfolgender Ausgaben sowohl des technischen Datenblattes als auch der Gebrauchsanweisung ohne vorherige Ankündigung an den Kunden zu ändern, und wir behalten uns das volle Recht vor, die Produkte im Rahmen ihrer technologischen Entwicklung zu ändern. Dieses Produktdatenblatt hebt auf und ersetzt das vorherige Produktdatenblatt.

PARTNER UND ZERTIFIZIERUNG



HERSTELLER: ETS EUROPE HERENTALSEBAAN 406/UNIT D1 2160 WOMMELGEM BELGIEN
VERTRIEB IN DEUTSCHLAND: HYPERTECTUM DEUTSCHLAND GmbH LANGE ENDEN 29 13437 BERLIN